



Wrap H65 / H75

design Balutto Associati, 2016

Wrap tabouret avec structure à 4 pieds en acier laqué. Coque revêtue en tissu, pleau, similicuir ou tissu fourni par le client. Hauteur de l'assise: 65 cm (25.6") o 75 cm (29.5").



Finitions et matériaux

Structure



Acier blanc



Acier graphite



Acier corde



Acier marron

Revêtement



Tissu Long Life
13 Couleurs



Tissu mirage
17 Couleurs



Fenix Wool Tissu
15 Couleurs



Tissu Pix
9 Couleurs



Tissu Hot
14 Couleurs



Tissu Bubble
14 Couleurs



Velours Superb
18 Couleurs



Similicuir Secret
22 Couleurs



Similicuir vintage
11 Couleurs



Plein Fleur
18 Couleurs



Peau vintage
4 Couleurs

Dimensions



Dimension	cm	inch
A	94	37

Dimension	cm	inch
B	47	18.5
C	51	20.1
D	65	25.6

Données volumétriques

Poids 10
Volume 0.29 mc
Colis 1

Téléchargements

3D Wrap H65 (zip) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/wrap-h65-3d.zip>
3D Wrap H75 (zip) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/wrap-h75-3d.zip>

Certifications matériaux

Tissu Long Life	Martindale 40.000 cycles Composition: 74% Polyester, 18% Coton, 8% Acrylique Rétrécissement esimé 1%
Tissu mirage	Mantindale: 100.000 cycles Composition: 100% Polyester Rétrécissement estimé 1% Tissu ignifuge: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
Fenix Wool Tissu	Martindale: 100.000 cycles Composition: 70% Wool, 25% Polyamid, 5% Fibers Rétrécissement estimé 1% Tissu ignifuge: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
Tissu Hot	Martindale: 45.000 cycles Composition: 100% Pes Tissu ignifuge: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1IM
Tissu Bubble	Martindale: 35.000 cycles Composition: 100% Pes Tissu ignifuge: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Similicuir Secret	Martindale: 150.000 cycles Composition: 31% Coton, 48% Polyuréthane, 21% Polyester Rétrécissement estimé: 1% Similcuir ignifuge: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
Similicuir vintage	Similcuir sans phtalatic - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Similicuir transpirant Composition: 90% PVC, 7% Polyuréthane, 3% Coton Rétrécissement estimé 1%
Plein Fleur	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
Peau vintage	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3